

ワイエイシイ トンネルフィニッシャー Y T F シリーズ **NEW**



YTF-1323R

- » Energy-saving
- » High-performance
- » High-productivity

•タッチパネルを搭載

10パターンのプログラムを記憶し各ユニットごとに蒸気、温度、風量の設定が可能

•エアロールで仕上がり、作業環境、燃費を向上

入口、中間、出口にエアロールを配置することで蒸気や熱気の漏れを防ぎます

•チェーンフックピッチを250mmとしました（従来機は700mmピッチ）

カットソーやパンツ等は500mmピッチ、ジャケットやコートは750mmピッチで投入することで生産性向上、蒸気節約に貢献します

•生産量に合わせてユニット追加が可能 ※最大15ユニットまで実績あり

ミストユニット、スチームユニット、乾燥ユニット、エアロールユニットを組み合わせ

•衣類にダメージを与えないスチーム噴射

扇状に広がる蒸気噴射ノズルを均等に配置しムラの無い衣類に優しいスチームングを実現

引出し式リントフィルタ
で掃除も簡単



タッチパネルで簡単設定



品番	YTF-1322R	YTF-1322L	YTF-1323R	YTF-1323L
コンベア回転方向	右回り	左回り	右回り	左回り
最大処理能力	800着/時(冬物) ※ 1000着/時(夏物) ※		1000着/時(冬物) ※ 1300着/時(夏物) ※	
最大吊り下げ寸法	フックより1,550mm		フックより1,550mm	
スチーム供給圧力	0.5~0.6MPa		0.5~0.6MPa	
スチーム消費量	250~350kg/時		300~400kg/時	
電源	3相200V 50/60Hz		3相200V 50/60Hz	
消費電力	4.1kW(50Hz/60Hz)		5.6kW(50Hz/60Hz)	
モーター出力	ファンモーター：1.5kW x 2 チェーン駆動モーター：0.1kW 排気ブロワ：0.4Kw x 2 冷却ブロワ：0.2KW		ファンモーター：1.5kW x 3 チェーン駆動モーター：0.1kW 排気ブロワ：0.4Kw x 2 冷却ブロワ：0.2KW	
スチーム接続口	入口25A(1B) 出口20A(3/4B)		入口25A(1B) 出口20A(3/4B)	
排気ダクト	φ150		φ150	
外形寸法	幅5,250x奥行1,050x高さ2,200mm		幅6,150x奥行1,050x高さ2,200mm	
製品質量	2000kg		2300kg	

※処理能力は品物、素材により変動します

お問い合わせ先はこちら

 **ワイエイシイマシナリー株式会社**

〒196-0021
東京都昭島市 武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776

インターネットの情報もご覧ください

<https://www.yac.co.jp/ja/machinery/>



代理店はこちら