

Advan Fusing Machine series

YFP-1000LTS・1200LTS



※YFP-1000 オプション・下ベルト出し

大口径圧力ローラー採用 - 接着難素材への対応 ※0.5Mpaで73.7N/cmの加圧力

蒸気熱ヒーター - 蒸気熱ヒーター選択時ランニングコストは約1/5

ヒーターリフト機構 - 起毛素材の高品質な接着が可能

長さ1.5mのヒーターゾーン - 厚物素材から大量生産まで対応

形式	YFP-1000LTS-S	YFP-1000LTS-E	YFP-1200LTS-S	YFP-1200LTS-E
全長	4,180mm	4,180mm	4,180mm	4,180mm
全幅	1,563mm	1,563mm	1,763mm	2,025mm
全高	1,542mm	1,542mm	1,542mm	1,542mm
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
電気容量	0.4Kw	20Kw	0.4Kw	22Kw
ヒーター	蒸気熱ヒーター	電熱ヒーター	蒸気熱ヒーター	電熱ヒーター
蒸気消費量	10kg/h(110°C)	—	12kg/h(110°C)	—
蒸気圧力	0.5~0.7MPa	—	0.5~0.7MPa	—
空気	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
処理幅	1,000mm	1,000mm	1,200mm	1,200mm
加圧力	0~73.7N/cm	0~73.7N/cm	0~73.7N/cm	0~73.7N/cm
ベルト速度	0~15M/min	0~15M/min	0~15M/min	0~15M/min
重量	600Kg	600Kg	700Kg	700Kg

※製品改良の為予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先はこちら

 しなやか先端技術企業
ワイエイシイマシナリー 株式会社

〒196-0021
 東京都 昭島市 武蔵野 3-10-6
 TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776



インターネットの情報もご覧ください

<http://www.yac.co.jp/>

代理店はこちら

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。
 ●このカタログの制作は平成28年1月です。