

YFPシリーズスペック表

形式	YFP-600VI	YFP-900VI	YFP-900S	YFP-1200S	YFP-1000LTS-E/S	YFP-1200LTS-E/S	YFP-600TR シャツ・カラー、カフス向け
全長	2920mm	2920mm	3930mm	3930mm	4180mm	4180mm	2800mm
全幅	1160mm	1465mm	1530mm	1840mm	1,563mm	1,763mm	1140mm
全高	1190mm	1190mm	1100mm	1100mm	1,542mm	1,542mm	1140mm
電源	3相200V	←	←	←	←	←	←
電気容量	8.3Kw	10.1Kw	18.2Kw	21.8Kw	E-20Kw/S-0.4Kw	E-22Kw/S-0.4Kw	10.6Kw
蒸気消費量	-	-	-	-	S-10Kg/h(110°C)	S-12Kg/h(110°C)	-
空気	0.5MPa ※1	0.5MPa ※1	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
処理幅	600mm	900mm	900mm	1200mm	1000mm	1200mm	600mm
加圧ローラー径	Φ105	Φ105	Φ115	Φ115	Φ145	Φ145	Φ75
加圧力(0.5MPa)	0~48.5N/cm	0~31.5N/cm	0~27.2N/cm	0~35.1N/cm	0~73.7N/cm	0~73.7N/cm	0~63.7N/cm
コンベア速度	0~15M/min	←	←	←	←	←	←
搬送コンベアー	リターン式	リターン式	ストレート式	ストレート式	ストレート式	ストレート式	リターン式
巻き取り式クリーナー	上ベルト	上ベルト	上下ベルト	上下ベルト	上下ベルト	上下ベルト	—
重量	400Kg	450Kg	600Kg	700Kg	600Kg	700Kg	430Kg

※1 バネ加圧選択時不要

しなやかな先端技術企業

 **ワイエイシマシナリー 株式会社**

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776