

マルチフォルダ (YPG-500A) 仕様書

2019年7月26日



1. 装置概要

本装置は、折り板の上に品物を広げてセットし、フットスイッチまたは操作パネルのボタンを押すと、たたみが開始される。たたみは、品物によって2回折り・3回折り・4回折りのモード変更が可能なほか、折り幅は210～250mm、縦300～350mmの範囲で調整が可能。折り板の寸法は2種類で品物の大きさにより変更し、裾の長い品物には裾折りオプションもある。

* 裾折りオプション使用時は、縦 約350mm固定

2. 装置機能と特徴

- (1) 見やすいカラータッチパネル採用
- (2) 折り畳みモード(レシピ)設定可能(カスタマイズ自由)
 - a. Tシャツ・ポロシャツ、b.ズボン、c.タオル、d.その他
- (3) 品物のストック数設定可能
- (4) 排出コンベア採用

タッチパネルでストック枚数を設定すれば、その枚数ごとに排出可能
延長コンベアと連結を行い結束まで搬送、また平面包装機と連結を行い、
たたみから包装までを自動化可能
- (5) 簡易包装(オプション)

簡易包装プレートを装着し、1枚ずつの包装が可能

3. 主仕様

- (1) 処理能力 : 360～400着(Tシャツ)
- (2) 電 源 : 単相AC100V 50/60Hz(日本仕様)
- (3) 装置重量 : 約200kg
- (4) 外 形 図 : 下記参照

