

WET & DRY フィニッシャー

YUN-740Ⅲ・Ⅳ



YUN-740ⅣL



- »Energy-saving
- »High-performance
- »High-productivity

特長

・作業環境を改善

従来型トンネルの悪いイメージを払拭！

各ゾーンを仕切ることで蒸気や熱風の漏れ、混合を防ぎエネルギーロスと作業環境悪化を防止。

・エアロールでアイロン効果

入口、中間2か所に配置された高温のエアロールが回転しながら衣類に接触することでシワ伸ばし、乾燥効果を向上します。

・下からのスチーム噴射

両サイドからの蒸気噴射に加え、スチームチャンバーにて熱せられた蒸気を下から噴射。衣類の内側も十分加湿されるので裏地もスッキリ。

・タッチパネルでラクラクコントロール、4パターンのレシピを記憶

タッチパネルによりプログラム変更、エラー詳細表示、単動確認が可能。

レシピごとに処理速度、風量、温度の設定が可能！

・高温熱風吹き付け

衣類に乾燥した熱風を吹き掛けることで衣類の乾燥を促進し仕上げ品質向上を実現

・メンテナンス

大型の点検口を設け、ヒーター点検や清掃が簡単に行えます。

■ SPEC

品番	YUN-740ⅢR	YUN-740ⅢL	YUN-740ⅣR	YUN-740ⅣL
コンベア回転方向	右回り	左回り	右回り	左回り
処理能力	乾燥(ポリ100%) 450着/時※ 仕上げ 550着/時※		乾燥(ポリ100%) 650着/時※ 仕上げ 700着/時※	
最大吊り下げ寸法	フックより1,500mm		フックより1,500mm	
スチーム供給圧力	0.5~0.7MPa		0.5~0.7MPa	
スチーム消費量	200~300kg/時		250~350kg/時	
電源	3相200V 50/60Hz		3相200V 50/60Hz	
消費電力	6.6kW(50Hz) 6.8kW(60Hz)		9.4kW(50Hz) 9.7kW(60Hz)	
モーター出力	ファンモーター：1.5kWx3 チェン駆動モーター：100W 排気ブロー：300W、750Wx3		ファンモーター：1.5kWx4 チェン駆動モーター：100W 排気ブロー：300W、750Wx4	
スチーム接続口	入口25A(1B) 出口25A(1B)		入口25A(1B) 出口25A(1B)	
排気ダクト	φ125 x 2		φ125 x 2	
外形寸法	幅5,021x奥行1,004x高さ2,500		幅5,737x奥行1,004x高さ2,500	
製品質量	1,700kg		2,000kg	

投入機は別途ご準備願います。

※処理能力はワーク形状、材質、環境、含水率、蒸気圧力等により変動します。

お問い合わせ先はこちら

 **ワイエイシイマシナリー株式会社**

〒196-0021
東京都昭島市武蔵野3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776



インターネットの情報もご覧ください

<https://www.yac.co.jp/ja/machinery/>

代理店はこちら